

十字螺絲用起子頭 BP Bit for Cross-Slotted Screws BP

(刀形狀 Shape of shaft)



起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications			全長 Overall Length (mm) (標準品 Standard type)
	前端記號 Point size No.	前端直徑 Shaft dia.	起子形狀 Shape of shaft type	
H4(φ4)	#00	1.5	B	40、60、80
	#0	1.2	B	40
		1.5、1.7	B	40、60、80
		1.8	B	60
	#1	2.0、2.5	B	40、60、80、100、120
		3.0	B	40、60、80、100、120
4.0		A	40、60、80、100、120、150、180、200	
H5(φ5)	#2	4.0	A	40、60、80、100、120、150
	#0	2.0	B	60
		2.5	B	60、80、100、120
		3.0	B	40、60、80、100、120
	#1	5.0	A	40、60、80、100、120、150、180、200、250、300
		4.0、60、80、100、120、150、180、200、250、300、400	A	40、60、80、100、120、150、180、200、250、300、400
7.0		B	60、80、100、120	

前端記號和螺絲直徑(M)的對應關係 Relationship between point size No. and shape of shaft size
#00→M0.8-M1.0 #0→M1.2-M1.7 #1→M2.0-M2.6 #2→M3.0-M5.0 #3→M6.0-M8.0

一字螺絲用起子頭 BS Bit for Slotted Screws BS

(刀形狀 Shape of shaft)



起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications			全長 Overall Length (mm) (標準品 Standard type)
	刃寬 Blade width (mm)	刃厚 Blade thickness (mm)	起子形狀 Shape of shaft	
H4(φ4)	1.1	0.28	B	60、80
	1.3	0.28	B	60、80
	1.5	0.3	B	40、60、80
	1.7	0.3	B	40、60、80
	1.8	0.4	B	60、80
	2.0	0.4	B	40、60、80
	2.3	0.4	B	60、80
	2.5	0.4	B	40、60、80
	2.8	0.4	B	60、80
	3.0	0.4	B	40、60、80
H5(φ5)	4.0	0.6	A	40、60、80、100
	2.0	0.4	B	60
	2.5	0.4	B	60
	3.0	0.4	B	60、80
	4.0	0.6	B	60
	5.0	0.7	A	60、80、100、120、150、180
7.0	1.0	B	60	

六角孔螺絲用起子頭 BH Bit for Hexagonal Socket Head Screws BH



(A) 型對邊1.5mm以下
(A) Type, across flats of less than 1.5mm

擰緊六角孔螺絲時使用 Used for tightening hollow set screws, cap screws, etc.

起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications		全長 Overall Length (mm) (標準品 Standard type)
	六角孔對邊距 Hex. across flat (mm)		
H4(φ4)	0.89、1.5、2.0、3.0		60
	1.27		60、100
	2.5		60、100、120
H5(φ5)	1.27		70
	1.5、3.0、4.0、6.0		70、100
	2.0、2.5、5.0		70、100、120

螺母套頭 BN (六角螺母用) Bit for Hexagonal Head Bolts BN (Used for bolt nuts)



擰緊六角螺絲和螺母時使用 Used for bolt nuts.

起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications		全長 Overall Length (mm) (標準品 Standard type)
	螺母對邊距 Nut across flat (mm)		
H4(φ4)	2.3、2.5、3.0		40
	4.0、4.5、5.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0		60
	10.0		60
H5(φ5)	4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.35		60
	7.0、8.0		80
	9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、17.0		80

螺母套頭 BC (六角螺母用) Bit for Hexagonal Nuts BC (Used for bolt nuts)



擰緊六角螺絲和螺母時使用 Used for bolt nuts.

起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications		全長 Overall Length (mm) (標準品 Standard type)
	螺母對邊距 Nut across flat (mm)		
H4(φ4)	4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0		60
	8.0		65
H5(φ5)	4.0、4.5、5.0、5.5、6.5、7.0		60
	8.0		65

H4(φ4)適用螺絲起子型號 Driver Model

BL-2000, BL-3000, BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000
SS-2000, SS-3000, SS-4000, α-4500, α-5000
CD-4000, CD-5000, VZ-1510, 含PS式

H5(φ5)適用螺絲起子型號 Driver Model

BL-7000, CL-6000, CL-6500, CL-7000,
SS-6500, SS-7000, α-6500, CD-6000, CD-7000,
VZ-1820(100V), VZ-3012(100V) 含PS式

訂貨方法 Order

起子頭形狀 Bit Classification

起子頭插口種類 Type	規格明細 Specifications	訂貨記號示方法 Bit Specs
BP	(刀頭插口種類H4或H5)-(前端記號)-(前端直徑)-(全長)	(H4或H5)-(Point size No.)-(Shaft dia.)-(Overall length in mm)
BS	(刀頭插口種類H4或H5)-(刃寬)-(刃厚)-(全長)	(H4或H5)-(Blade width)-(Blade thickness)-(Overall length in mm)
BH	(刀頭插口種類H4或H5)-(六角孔對邊距)-(全長)	(H4或H5)-(Hex. across flat)-(Overall length in mm)
BN	(刀頭插口種類H4或H5)-(螺母對邊距)-(全長)	(H4或H5)-(Nut across flat)-(Overall length in mm)
BC	(刀頭插口種類H4或H5)-(螺母對邊距)-(全長)	(H4或H5)-(Nut across flat)-(Overall length in mm)

例1) 十字螺絲用、極珍型螺絲起子用、前端記號#1、前端直徑3mm、全長40mm的起子頭BP-H4-1(3.0)-B-40 Example 1: To order a Phillips head bit for a mini driver with a #1 point size, 3mm in shaft diameter and 40mm long, write the following: BP-H4-1(3.0)-B-40
例2) 一字螺絲用、標準型螺絲起子用、刃寬3.0、刃厚0.4、全長80mm的起子頭BS-H5-3.0-B-80 Example 2: To order a slotted bit for a standard driver with a 3.0mm blade width, and 80mm long, write the following: BS-H5-3.0-B-80
訂貨標準品起子頭時，每種以10支為一。When placing an order, one order for standard bits should not be less than one pack (10 pieces).